

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY**

Số : 02/2023/CBHQ

**Tên tổ chức, cá nhân:** CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ANH PHƯƠNG

**Địa chỉ:** D2-10 Châu Văn Liêm - KDC Bắc Xuân An, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

**Địa chỉ sản xuất:** Thôn 1, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Điện thoại:** 0964591889 Fax:

**E-mail:** tonghophanhphuong@gmail.com

**CÔNG BỐ:**

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,... ): sơn tường dạng nhũ tương - Pitex ( theo phụ lục đính kèm).

Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

Căn cứ Giấy chứng nhận hợp quy số 231127.PRO.CN23.01 của sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương – Pitex Ngày 30/11/2023 do Công ty Cổ phần chứng nhận quốc tế.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5, theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực từ ngày: 30/11/2023 đến ngày 29/11/2026.

Công ty TNHH tổng hợp Anh Phương, cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sơn tường dạng nhũ tương do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Bình Thuận, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**Đại diện Tổ chức, cá nhân**



*Nguyễn Thị Thu Hằng*

## PHỤ LỤC

(file đính kèm bản công bố hợp quy số 02/2023/CBHQ ngày 02 tháng 01 năm 2023)

T	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm/ mã hàng	Kiểu loại	Nhãn hiệu	Đặc trưng kỹ thuật sản phẩm
1	Sơn mịn nội thất – Pitex		Dạng nhũ tương		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt.</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ nội thất 100. Kết quả đạt.</li> </ul>
2	Sơn mịn nội thất cao cấp – Pitex		Dạng nhũ tương		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt.</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ nội thất 100. Kết quả đạt.</li> </ul>
3	Sơn nội thất lau chùi hiệu quả – Pitex		Dạng nhũ tương		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt.</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ nội thất 100. Kết quả đạt.</li> </ul>
4	Sơn nội trắng trần chuyên dụng– Pitex		Dạng nhũ tương		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt.</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ nội thất 100. Kết quả đạt.</li> </ul>
5	Sơn bóng nội thất cao cấp 5 IN 1 – Pitex		Dạng nhũ tương		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt.</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ nội thất 100. Kết quả đạt.</li> </ul>
6	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 7 IN1 – Pitex		Dạng nhũ tương		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt.</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ nội thất 100. Kết quả đạt.</li> </ul>
7	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 9 IN 1 – Pitex		Dạng nhũ tương		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ ngoại thất 120. Kết quả đạt.</li> <li>- Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất 50. Kết quả đạt.</li> </ul>

8	Sơn chống thấm màu cao cấp – Pitex	Dạng nhũ tương	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ ngoại thất 120. Kết quả đạt.</li> <li>- Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất 50. Kết quả đạt.</li> </ul>
9	Sơn mịn ngoại thất màu tươi sáng – Pitex	Dạng nhũ tương	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ ngoại thất 120. Kết quả đạt.</li> <li>- Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất 50. Kết quả đạt.</li> </ul>
10	Sơn siêu bóng ngoại thất men sứ – Pitex	Dạng nhũ tương	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ ngoại thất 120. Kết quả đạt.</li> <li>- Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất 50. Kết quả đạt.</li> </ul>
11	Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng – Pitex	Dạng nhũ tương	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ bám dính 1. Kết quả đạt</li> <li>- Độ rửa trôi, chu kì của sơn phủ ngoại thất 120. Kết quả đạt.</li> <li>- Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất 50. Kết quả đạt.</li> </ul>